



RÖFIX AS 910

Traka za brtvljenje

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene: Za fleksibilno i vodonepropusno premoščivanje pokretnih fuga, rubnih fuga, te priključaka na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina.
Za izoliranje kutova i fuga ispod keramičkih obloga u vlažnim i mokrim prostorijama.

- Svojstva:**
- Alkalno otporno
 - Vodonepropusno

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP-Art. Nr.:	2000153268	2000153185
NAV-Art. Nr.:	141486	132048
Vrsta pakiranja		()
jedinica po paleti	6 Kom./kart. (CH) 1 Kom./kart. (HR)	6 Kom./kart. (CH) 1 Kom./kart. (HR)
Količina u jednom pakiranju	5 m/jed.	50 m/jed.
Dužina	5 m	50 m
Širina		0,12 m
Poprečna vlačna čvrstoća		208 %
Čvrstoća na istezanje		48 %
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C	

Podloga: Podloga mora biti čista i bez prašine.

Ugradnja: RÖFIX Traka za brtvljenje postavlja se u svježu RÖFIX masu za brtvljenje (npr.RÖFIX AS 341 Optilastic, AS 340 Tekuću foliju ili AS 342 Predpremaz za brtvljenje) i utisne se gleterom. Pri drugom nanosu mase za brtvljenje, Traka za brtvljenje se pregleta i tako se uveže u masu za brtvljenje.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Upute za obradu: Za postavljanje RÖFIX AS 910 trake za brtvljenje posebno su prikladni naši proizvodi RÖFIX AS 340 tekuća folija i RÖFIX AS 341 Optilastic.

Skladištenje: Skladištitи na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama).
Skladištenje najmanje 24 mjeseca.



RÖFIX AS 910

Traka za brtvljenje

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobođaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio.

Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.

Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.